

Op til 180 cm: Fritstående strukturel lethed wedi

Emsdetten, 10. December 2025 - Fritstående skillevægge bliver stadig vigtigere som konstruktionselementer i vådrum. Pladsbesparende og lette løsninger, der muliggør rumindretning uden bærende funktion, er særligt efterspurgt. wedi udviklede løsninger, der muliggør konstruktion af netop sådanne skillevægge - op til 180 cm i længden. Dette åbner nye muligheder for moderne badeværelsesdesign og forbedre installationstiden betydeligt.

Tryk på kontakt:

wedi GmbH
Hollefeldstr . 51
48282 Emsdetten
Telefon +49 2572 156 145
@wedi.de
[www> .wedi.Net](http://www.wedi.Net)

Moderne badeværelser er defineret af klart adskilte zoner: bruser, toilet og bruseområde. Disse zoner giver rummet struktur og kant, samt sikrer en optimal brugeroplevelse. Traditionelt murværk kræver mere plads, og har lange installation/ og tørretider . Det, der er brug for, er smarte løsninger, der kombinerer funktionalitet og æstetik - såsom enkelte , fritstående skillevægge fremstillet af letvægtsmaterialer, der ikke skal fastgøres til loftet eller indgår som bærende funktion.

De nye drømmedimensioner: 180 – 8 – 260

wedi vægelementer kombinerer funktion og design i perfekt harmoni. Kun to byggeplader med en tykkelse på kun 8 cm er nok til at konstruere en fritstående væg op til 180 cm lang, op til 260 cm høj, med fantastisk troværdig stabilitet. Pladerne er simpelt klæbet med wedi 610 tætningsmiddel og bånd, og kan derefter flisebelægges kort efter .

"Vores letvægtsskillevægge skaber den perfekte balance mellem designfrihed og teknisk pålidelighed," siger Markus Wittlerbäumer, chef for applikationsteknologi wedi. "Vi garanterer stabilitet op til en bredde på 1.80 m - uden ekstra forstærkning eller loftsstøtte." Længere skillevægge er også mulige, men kræver yderligere forstærkning.

Nem installation

wedi byggeplader kan skæres til på mål, hvis det er nødvendigt, limes og derefter flisebeægges kort efter. De kan installeres på næsten ethvert underlag. XL- og XXL-pladerne i storformat er op til 1.20 m brede, hvilket betyder færre samlinger under installationen. Samtidig er de ægte "lette elementer": Mens traditionelt murværk kan veje op til 370 kg og kræver flere dage at tørretid, kan en wedi væg installeres på omkring 1 time - med en samlet vægt på kun 30 kg.

"Vi kan anbefale de testede kombinationer med vores vandtætningssystem," tilføjer Wittlerbäumer. "Dette sikrer ikke kun sikkerhed, men giver også planlægningsfleksibilitet - især i komplekse badeværelser eller i udfordrende renoveringsprojekter."

Med integreret teknologi

For at gøre det endnu nemmere kan du også få vægløsninger med integreret teknologi: F.eks. har Sanwell-vægelementet allerede en præinstalleret niche - ideelt som brusevæg. Der er også Sanwell brusevægmoduler med fabriksintegrerede koldt- og varmtvandsrør.

Om wedi

wedi koncernen er en førende producent af innovative systemløsninger til badeværelser og vådrum. Virksomheden, der blev grundlagt i 1983 i Emsdetten, Westfalen, er kendt for sine byggeplader med blå XPS-kerne udviklet af virksomhedens grundlægger Helmut wedi. I dag beskæftiger systemudbyderen mere end 500 medarbejdere og er aktiv i over 50 lande. På de to produktionsanlæg i Tyskland og i USA fremstiller , wedi komplette byggesystemer og designorienterede komponenter til holdbare og æstetiske badeværelser. Det strategiske fokus er på et høj niveau når det gælder præfabrikation og integreret teknologi, som muliggør en sikker og nem installation. wedi er certificeret i henhold til miljøbeskyttelsesstandarden ISO 14001 og følger en omfattende bæredygtighedsstrategi.

Tryk på kontakt:

wedi GmbH
Hollefeldstr . 51
48282 Emsdetten
Telefon +49 2572 156 145
@wedi.de
[www> .wedi.Net](http://www.wedi.Net)