

wedi Top[®] Line Marmoroptik

- Montagefertige Oberflächen für wedi Fundo Duschsysteme sowie zur Wandverkleidung
- Designoberflächen für höchste Anforderungen, ausgezeichnet mit „A+“ der europäischen VOC Richtlinie



Allgemeine Produktbeschreibung

Die wedi Top Line Marmoroptik bietet ein breites Produktportfolio an fugenfreien Designoberflächen. Das Sortiment besteht aus passgenauen Oberflächen für bodengleiche wedi Fundo Duschsysteme. In Form von wedi Top Wall bietet es darüber hinaus großformatige Oberflächen zur attraktiven Wandverkleidung.

Diese innovativen Platten bieten eine einfache Installation und sind sehr langlebig. Die Auswahl an realistischen Designs spiegelt die Schönheit natürlicher Materialien, wie Marmor und Naturstein wieder.

Dank der besonderen Materialeigenschaften sind die Designoberflächen schnell, einfach und sicher zu installieren. Sie lassen sich auf Wunsch mit handelsüblichem Werkzeug individuell auf das passende Format kürzen und eignen sich gleichermaßen für Neubau, Renovierung sowie Modernisierung.

Produkteigenschaften

wedi Top Line Marmoroptik besteht aus Marmor und recycelbaren Polymeren (Naturstein-Kunststoff-Verbundwerkstoff). Dieses Produkt überzeugt durch seine außergewöhnlichen Eigenschaften. Es ist äußerst robust und wasserfest, wodurch es besonders für die Anwendung im Badezimmer geeignet ist. Die UV-Beständigkeit gewährleistet, dass Farbe und Oberflächenqualität langfristig erhalten bleiben.

wedi Top Line Marmoroptik ist nicht nur leicht zu reinigen, sondern auch fleckenabweisend. Die antibakterielle Oberfläche sorgt für eine hygienische Umgebung. Die Dimensionsstabilität des Materials gewährleistet eine langfristige Nutzung, während die Kratzbeständigkeit die ästhetische Integrität bei regelmäßiger Beanspruchung bewahrt.

Bitte beachten Sie die Herstellerempfehlungen für die optimale Anwendung und Pflege von wedi Top Line Marmoroptik, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Die hochwertigen Werkstoffe integrieren sich in den modernen, dezenten Farbtönen perfekt in jede Badgestaltung.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Angabe der Abgabe flüchtiger Stoffe, die ein Vergiftungsrisiko durch Einatmen darstellen, in die Raumluft auf einer Skala von A+ (sehr geringe Abgabe) bis C (hohe Abgabe).

Montage

Als 100%ige wedi Systemkomponente werden wedi Top Line Marmoroptik Produkte mit wedi 610 Kleb- und Dichtstoff auf dem passenden wedi Fundo Duschelement, den wedi Bauplatten oder anderen gängigen Untergründen, wie zum Beispiel Fliesen, Putz und Gipskarton verklebt.

Die Fundo Top und die wedi Top Wall der wedi Top Line Marmoroptik lassen sich bei Bedarf vor der Montage individuell auf das Wunschformat zuschneiden.

Die detaillierte Beschreibung der Montageschritte entnehmen Sie bitte den Montageanleitungen der jeweiligen Produkte. Diese liegen allen Produkten bei und sind online abrufbar unter www.wedi.net

Transport und Lagerung

Jedes Element der wedi Top Line sollte nur mit größter Vorsicht transportiert und waagrecht gelagert werden. Die Lagerung sollte ausschließlich in der dafür vorgesehenen Verpackung erfolgen.

Sonstiges

Informationen zu Pflege und Reinigung finden Sie in den separaten Pflegehinweisen. Diese liegen allen Produkten bei und sind online abrufbar unter www.wedi.net

Technische Eigenschaften wedi Top® Line Marmoroptik

Material	Naturstein-Kunststoff-Verbundwerkstoff
Materialstärke	4 mm
Gewicht	8,19 kg/m ²
Dauertemperaturbeständigkeit	bis 50 °C (nach DIN EN ISO 13894-1)
Dimensionsstabilität	<=0,25%
Wasserfestigkeit	ist gegeben
Wechseltemperaturbeständigkeit	bestanden (-50 °C/+70 °C)
Optimale Verarbeitungstemperatur	15 °C - 30 °C
Brandverhalten	C - s1, d0
Chemikalienbeständigkeit	beständig gegen haushaltsübliche Chemikalien (nach EN 438-2; siehe Seite 3)
Kratzfestigkeit	ist gegeben (s. Pflegehinweise)
Schlagfestigkeit	ist gegeben
Schneidbarkeit	Mit allen gängigen Werkzeugen, wie z. B. einer Handkreissäge, bearbeitbar. Für Armatur-Aussparungen in der wedi Top Wall kann eine Stichsäge verwendet werden
Rutschhemmung	A (nach DIN 51097)
Rollstuhlbefahrbarkeit	nicht gegeben
Punktbelastung wie Duschstuhl	nicht gegeben
Dampfbadeignung	nicht gegeben

Reinigungsfähigkeit	leicht zu reinigen (s. Pflegehinweise)
Entsorgungsfreundlichkeit	Abfallschlüssel 170203 Bau- und Abbruchabfälle
Oberflächenbeschaffenheit	strapazierfähige Dekorfolie
Haptik	wärmespeichernd

Chemische Beständigkeit

Rohrreiniger	✓
Reiniger wie Fila Cleaner / Cilit Bang / Lithofin	✓
Haarfärbemittel	✓
Bräunungscreme	✓
Sonnencreme	✓
Urin	✓
Chlor	✓
Karottensaft	✓

Auskünfte über Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten der wedi-Produkte, technische Empfehlungen oder Beratungen und sonstige Angaben unserer Mitarbeiter (anwendungstechnische Beratung) erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie befreien unseren Kunden und dessen Abnehmer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen auf die Eignung der Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.