

wedi *Fußbecken*

- Montagefertige Fußbecken
- Für die direkte Verfließen
- Inkl. Ablauftechnik



Allgemeine Produktbeschreibung

Das wedi Fußbecken ist ein auf Kundenwunsch vorgefertigtes individuell, verfließbares Element.

Anwendungsbereiche

Für private und gewerbliche Nutzung im Innenbereich bei direkter Beanspruchung mit Brauch- und Reinigungswasser.

Produkteigenschaften

- Wasserdicht
- Wärmedämmend
- Stabil und leichtgewichtig

Anforderungen an den Untergrund

Der Boden muss ausreichend tragfähig und eben sein.

Verarbeitung

Hinweise zur Verarbeitung sowie Untergrundanforderungen sind der wedi Broschüre „Baustoffe“ sowie der Montageanleitung zu entnehmen (siehe www.wedi.de).

Technische Eigenschaften Rohschaum

Extrudierter Polystyrol-Hartschaumkern	XPS
Langzeit-Druckspannung (50 Jahre) $\leq 2\%$ Stauchung DIN EN 1606	0,08 N/mm ²
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung EN 826	0,25 N/mm ²
Wärmeleitfähigkeit EN 13164	0,036 W/mK
Rohdichte EN 1602	32 kg/m ³
Temperaturgrenzen	-50°C / +75°C
Brandverhalten DIN 4102	B1
Brandverhalten EN 13501	E

Ab- und Überlaufgarnitur

Dicht eingebaute Ab- und Überlaufgarnitur

Überlaufleistung	bis 0,25 l/s ; 15,0 l/min
Ablaufleistung	bis 0,42 l/s ; 25,2 l/min
Wasserstand	max. 250 mm

Lieferform

- Fußbeckenelement nach Kundenwunsch, unter Berücksichtigung der Wasserstandshöhe
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Abgangsstutzen DN 40/50
- Bowdenzug mit Drehknopf
- Unterbauelement
- Abdeckung Fundo Fino 95 x 95 x 8 mm

Lagerung

Die wedi Fußbecken sollten vor äußeren mechanischen Belastungen geschützt gelagert werden.

Sicherheitshinweis

keine