Fiche technique

wedi *Pédiluve*

- Pédiluves prêts au montage
- À carreler directement
- Y compris le système d'écoulement

Description générale du produit

Le pédiluve wedi est un élément préfabriqué, prêt à carreler selon le souhait du client.

Domaines d'utilisation

Pour usage privé et professionnel dans les parties intérieures, résistant aux sollicitations directes par l'eau sanitaire et de nettoyage.

Propriétés du produit

- Étanche à l'eau
- Thermo-isolant
- Des matériaux stables et légers

Conditions requises pour le support

Le sol doit être suffisamment porteur et plane.

Utilisation

Les conseils d'installation et les conditions requises pour le plancher se trouvent dans la brochure wedi « Matériaux » et dans les Instructions de montage (Voir www.wedi.de/fr, www.wedi.be).

Fiche technique pédiluve wedi · 03-2010 Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs éventuelles.

wedi France Sarl · 8 rue Victor Lagrange · 69007 Lyon · France · Téléphone +33 4 72 72 07 20 · Téléfax +33 4 37 28 53 29 · wedi.france@wedi.fr · www.wedi.de/fr

wedi GmbH · Hollefeldstraße 51 · 48282 Emsdetten · Allemagne · Téléphone +49 2572 156-0 · Téléfax +49 2572 156-133 · info@wedi.de · www.wedi.be

Fiche technique

Propriétés techniques de la mousse brute

Noyau de mousse dure en polystyrène extrudé	XPS
Tension de compression durable (50 ans) ≤ Compression de 2 % EN 1606	0,08 N/mm²
Résistance à la pression pour une compression de 10 % selon EN 826	0,25 N/mm²
Conductivité thermique EN 13164	0,036 W/mK
Densité apparente EN 1602	32 kg/m³
Limites de température	-50°C / +75°C
Comportement à la flamme DIN 4102	B1
Comportement à la flamme EN 13501	E

Armature d'écoulement et de trop-plein

Armature d'écoulement et de trop-plein incorporée

Capacité de débordement	jusqu'à 0,25 l/s ; 15,0 l/min
Capacité d'écoulement	jusqu'à 0,42 l/s ; 22,2 l/min
Niveau d'eau	max. 250 mm

Mode de livraison

- Pédiluve prêt à carreler selon le souhait du client, tenant compte de la hauteur du niveau d'eau
- Armature d'écoulement et de trop-plein avec tuyaux d'écoulement DN 40/50
- Câble Bowden avec bouton rotatif
- Panneau d'infrastructure
- Grille Fundo Fino 95 x 95 x 8 mm

Stockage

Les pédiluves wedi doivent être entreposés à l'abri des sollicitations mécaniques extérieures.

Précautions particulières

Aucune

Fiche technique pédiluve wedi · 03-2010 Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs éventuelles.

wedi France Sarl · 8 rue Victor Lagrange · 69007 Lyon · France · Téléphone +33 4 72 72 07 20 · Téléfax +33 4 37 28 53 29 · wedi.france@wedi.fr · www.wedi.de/fr

wedi GmbH · Hollefeldstraße 51 · 48282 Emsdetten · Allemagne · Téléphone +49 2572 156-0 · Téléfax +49 2572 156-133 · info@wedi.de · www.wedi.be