

wedi Tools® | nastro di armatura 125mm, autoadesivo

- Sottile
- Veloce da montare
- Capace di far ponte sulle fessure



Descrizione generale del prodotto

Il nastro di armatura autoadesivo wedi Tools è un tessuto in fibra di vetro resistente alle sostanze alcaline impiegato nell'installazione di pannelli wedi.

Campi di impiego

- Per l'armatura di giunti negli angoli, nei collegamenti e nelle giunzioni nel caso di impiego di pannelli wedi in interni.
- Per l'armatura dei pannelli wedi preincisi per realizzare forme arrotondate.

Requisiti del sottofondo

Il sottofondo deve essere stabile, asciutto e privo di polvere.

Lavorazione

Prima di incollare le piastrelle o applicare l'intonaco occorre posare il nastro di armatura autoadesivo wedi Tools sulle giunture tra i pannelli oppure sull'intera superficie con una sovrapposizione di 50 mm.

Dati tecnici

Caratteristiche tecniche

Tipo	Tessuto in fibra di vetro resistente alle sostanze alcaline
Colore	Bianco
Maglia della rete stretta	ca. 2,5 x 2,5 mm
Forza di trazione massima secondo DIN 53857 parte 1:	
Ordito	≥ 350 N/5cm
Trama	≥ 600 N/5cm
Peso per unità di superficie secondo DIN 53854	55 g/m ²

Confezione

- 25 m x 125 mm in cartone

Conservazione

La merce confezionata deve essere conservata in un luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo e deve essere protetta dall'irraggiamento solare. Se le condizioni di conservazione sono rispettate la merce conserverà le sue proprietà meccaniche per un massimo di 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Informazioni sulla sicurezza

Nessuno