

Set di tenuta Fundo

- Sistema omologato per wedi Fundo



Descrizione generale del prodotto

Set in secchiello, composto da malta impermeabilizzante bicomponente, nastro di tenuta wedi Tools e angoli di tenuta interni wedi Tools per un'impermeabilizzazione flessibile delle giunzioni.

Campi di impiego

Per l'isolamento delle giunzioni wedi Fundo e dei pannelli da costruzione wedi in un ambiente umido.

Caratteristiche del prodotto

- Impermeabile e resistente al gelo, impiego universale per interni ed esterni
- Resistente all'usura, insensibile agli influssi ambientali
- Capace di far ponte sulle fessure, elevata sicurezza anche se si sviluppano successivamente nel sottofondo

Lavorazione

Versare il componente liquido nel secchiello fornito e con un miscelatore elettrico preparare una miscela senza grumi con il componente in polvere fino a ottenere una consistenza omogenea adatta all'applicazione. Applicare sulle giunzioni a spatola ad effetto graffiato coprendo tutta la superficie. Applicare il nastro di tenuta wedi sulla prima mano e coprirlo accuratamente con la seconda.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Caratteristiche tecniche malta isolante

Componente in polvere	Speciale malta cementizia con additivi selezionati
Componente liquido	Dispersione di acrilato modificata
Tempo di maturazione	ca. 3 minuti
Tempo di lavorazione	ca. 45 minuti (a +20°C/50% umidità relativa) In presenza di temperature e umidità superiori il tempo indicato si accorcia, mentre con temperature inferiori si allunga.
Temperatura di lavorazione	da +5°C a +25°C
Resistenza	(a + 20°C e 50 % umidità relativa dell'aria) Calpestabile dopo ca. 6 ore Piastrabile con rivestimenti in ceramica dopo ca. 12 ore Resistente all'acqua dopo ca. 3 giorni

Per i dati relativi al nastro di tenuta vedi dati tecnici del nastro di tenuta/angoli di tenuta wedi Tools.

Impiego

Il contenuto è sufficiente per ca. 10 m di isolamento delle giunzioni.

Confezione

- Componente in polvere: 2,4 kg
- Componente liquido: 1,2 kg
- Nastro di tenuta: 10 m
- Angoli di tenuta interni: 2 pezzi
- Unità d'imballo: secchiello

Conservazione

Tenere in luogo asciutto e protetto dal gelo, conservabile per 12 mesi nella confezione originale chiusa.

Informazioni sulla sicurezza



Il prodotto è classificato e contrassegnato secondo il regolamento CLP.

H315 Provoca irritazione cutanea

H318 Provoca gravi lesioni oculari

H335 Può irritare le vie respiratorie

Informazioni sulle possibilità di installazione e impiego dei prodotti wedi, indicazioni o consulenze tecniche e altre informazioni dei nostri collaboratori (consulenza tecnica di installazione) avvengono secondo scienza e coscienza, tuttavia non sono vincolanti ed escludono ogni responsabilità. Non esonerano i nostri clienti e i loro acquirenti da verifiche e accertamenti propri dell'idoneità dei prodotti alle procedure e agli scopi previsti.